

Heavy pallet



- Robuuste constructie, uitermate geschikt voor intensief en hoog rotatief gebruik in logistieke omgevingen
- Speciaal design ter voorkoming van beschadiging door heftrucklepel
- Uitstekende eigenschappen voor rollenbanen
- Geschikt voor gebruik met wikkel- of krimpfolie
- UV- en weerbestendig
- Geproduceerd volgens gas-assist technologie
- Optioneel verkrijgbaar met diverse anti-slip mogelijkheden logobedrukking en/of oplopende nummering



1208



1210

Model		heavy-0806	heavy-1208	heavy-1210
Afmetingen	(mm)	800 x 600 x 155	1.200 x 800 x 155	1.200 x 1.000 x 160
Gewicht	(kg)	+/- 7	+/- 18	+/- 21,5
Draagvermogen statisch	(kg)	2.000	4.000	5.000
Draagvermogen dynamisch	(kg)	500	2.000	2.500
Draagvermogen in stelling	(kg)	500	1.000	1.250
Temperatuurbereik	(°C)	-20 tot +50, +100 bij reinigen	-20 tot +50, +100 bij reinigen	-20 tot +50, +100 bij reinigen
Uitvoering bovenzijde		geperforeerd	geperforeerd of dicht	geperforeerd of dicht
Uitvoering onderzijde		3 sleeplatten	3 sleeplatten	3, 5 of 6 sleeplatten
Kleur		grijs of antraciet	grijs of antraciet	grijs of antraciet
Materiaal		PP regeneraat	PP of PP regeneraat	PP of PP regeneraat
Pallet	(st)	30	15	15
FTL	(st)	990	495	390



Optioneel verkrijgbaar met diverse anti-slip mogelijkheden

Typefouten onder voorbehoud